

MISOIL LONGLIFE 5W-30

MISOIL Longlife 5W-30 är en helsyntetisk motorolja för användning i **bensin-, LPG (gasol) - och dieselmotorer** i personbilar och lätta transportfordon, som är utrustade med partikelfilter (Euro-4 avgasföreskrifter).

Denna produkt har utvecklats för personbilar och lätta transportfordon i **VAG-gruppen (Volkswagen, Audi, Seat och Skoda)** och är lämplig för mycket långa bytesintervaller (upp till 30000 km för bensin och 50000 km för dieselmotorer).

MISOIL Longlife 5W-30 ger en extremt snabb och stabil smörjmedelsfilm vid kallstart och bibehåller denna film vid höga temperaturer samtidigt som friktion reduceras till ett minimum. Detta förhindrar avgassystemets delar som partikelfilter och katalysatorer från att blockeras, vilket skulle minska deras livslängd.

MISOIL Longlife 5W-30 har utvecklats speciellt för att möta VW specifikationer **504,00 och 507,00** men passar även för bilar där tidigare VW specifikationer som 503.00, 506.00, 506,01, 505,01, 502,00, 500,00, 501,01 och 505,00 är föreskrivs. Är lämplig för alla VW efter 2007.

Den kan användas med fördel i de flesta bilmärken som kräver motsvarande specifikationer med och utan partikelfilter. Bilar som har dieselpartikelfilter (DPF, FAP) eller trevägskatalysator (TWC) behöver en olja med C-specifikation C2 och C3 t ex BMW, Mercedes Benz, VW och Volvo

Specifikationer

ACEA C2

ACEA C3

VW 504.00/507.00

MB 229.51

BMW Longlife-04

Porsche C30

Fiat 9.55535 S3

Density at 20°C	0,8504 kg/l
Viscosity, kinematic at 100°C	12 cSt
Viscosity, kinematic at 40°C	69,6 cSt
Viscosity Index	170
Viscosity, dynamic (CCS)	5590 cP
Sulphated ash	0,67 wt%
Flash point	197 °C
Freezing point	-45 °C