

EUROL ULTRANCE VA 0W-30 är en **helsyntetisk** bränslebesparande motorolja med viskositet 0W-30. Den är baserad på högkvalitativa syntetiska basoljor av den senaste tekniken och med en utvald kombination av tillsatser för att säkerställa högsta motorrenhet, minimalt med korrosion samt slitageskydd.

Motoroljan uppfyller de stränga avgaskraven Euro 4, 5 & 6.

Motoroljan är lämplig för de senaste person-och transportfordonen med **bensin- eller dieselmotorer**.

Eurol Ultrance VA 0W-30 rekommenderas även specifikt för Volvos B5, B6, B8, D5, D82 och D87-motorer. Den rekommenderas också för alla Volvomotorer där Volvo VCC 95200377 föreskrivs.

(Även Honda 1,8 och 2,0L motorer där ACEA A5/B5 föreskrivs samt Land Rover TD5 och 3,2L.)

Specifikationer

API SL/CF

ACEA A5/B5

ACEA A1/B1

Volvo VCC 95200377

Density at 20°C	0,842 kg/l
Viscosity, kinematic at 100°C	10,2 cSt
Viscosity, kinematic at 40°C	53,8 cSt
Viscosity Index	181
Viscosity, dynamic (CCS)	5740 cP
Sulphated ash	1,1 wt%
Flash point	200 °C
Freezing point	-48 °C