

MISOIL SYNTAX 5W-40 är en **helsyntetisk** bränslebesparande motorolja med viskositet 5W-40. Den är baserad på högkvalitativa syntetiska basoljor av den senaste tekniken och med en utvald kombination av tillsatser för att säkerställa högsta motorrenhet, minimalt med korrosion samt slitageskydd.

Motoroljan uppfyller de stränga avgaskraven Euro 4 och Euro 5.

Motoroljan är lämplig på moderna och kraftfulla personbilar och transportfordon med **bensin- eller dieselmotorer**. Mycket lämpad för laddade och icke-laddade turbomotorer, flerventilsteknik, katalysatorer och common rail insprutningsteknik. Se instruktionsboken för ditt fordon för att få mer information.

Specifikationer

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3

MB 229.1

VW 502.00

VW 505.00

GM-LL-B-025

PORSCHE A40

RENAULT RN 0700 / RN 0710

PSA B71 2296

PSA B71 229

Fiat 9.55535-Z2

Fiat 9.55535-N2

Fiat 9.55535-M2

Fiat 9.55535-H2

Density at 20°C	0,8556 kg/l
Viscosity, kinematic at 100°C	15 cSt
Viscosity, kinematic at 40°C	93 cSt
Viscosity Index	170
Viscosity, dynamic (CCS)	5830 cP
Sulphated ash	1,16 wt%
Flash point	202 °C